

PLACA COMPACTADORA REVERSIBLE SRP2240/3050/3860/5960

STANLEY.
Infrastructure

Placas de Compactación reversibles ligeras y medianas Stanley
Máxima versatilidad y desempeño.



1. Mango de operación plegable, ajustable con fácil transición de avance a reversa.
2. Motor de potencia Honda (GX120 y GX270 disponibles).
3. 2 Ejes deslizadores diseñados para prolongados intervalos de servicio.
4. Carcasa robusta protege embrague centrifugo, resistente al desgaste, banda en V.
5. Placa base con auto-limpieza, resistente al desgaste.

- 2 Modelos estándar con motor honda.
- SRP: modelo ligero ideal para aéreas confinadas con 4,900 lbs de fuerza.
- SRP3860: Tope de la línea de compactación ligera con 8,500 lb de fuerza, para un máximo de 20 in de compactación.



PLACA COMPACTADORA REVERSIBLE SRP2240/3050/3860/5960

STANLEY.
Infrastructure

Placas de Compactación reversibles de servicio pesado Stanley
Desempeño sumado a un fácil manejo.



1. Mango de operación plegable, ajustable con fácil transición de avance a reversa.
2. Cubierta de protección: protege los componentes clave de la suciedad y daños, ofrece fácil accesibilidad y servicio.
3. Motor de potencia Hatz 1 B 40 diesel.
4. 2 Ejes deslizadores diseñados para prolongados intervalos de servicio.
5. Carcasa robusta protege embrague centrifugo, resistente al desgaste, banda en V.
6. Placa base con auto-limpieza, resistente al desgaste, diseño balanceado y la máxima capacidad para escalar pendientes

- 2 Modelos estándar con arranque eléctrico y motor diesel Hatz.
- Fácil cambio de dirección y gran capacidad de escalar pendientes.
- SRP4960: 11,000 lbs de fuerza, 24 in compactación máxima.
- SRP5960: 13,000 lbs de fuerza, 28 in compactación máxima.



PLACA COMPACTADORA REVERSIBLE SRP2240/3050/3860/5960

STANLEY.
Infraestructura



Especificaciones

Modelo	SRP2240	SRP3050	SRP3860	SRP4960	SRP5960
Modelo Completo	SRP22401H	SRP30501H	SRP38601H	SRP49601H	SRP59601H
Motor	Honda GX120	Honda GX27	Honda GX270	Hatz 1 B 40	Hatz 1 B 40
Arranque de motor	Cuerda	Cuerda	Cuerda	Eléctrico	Eléctrico
Tipo de Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diesel	Diesel
Peso operativo kg (lb)	100 / (220)	200 / (440)	263 / (580)	413 / (910)	461 / (1,016)
Ancho cm (in)	40 / (16)	60 / (24)	60 / (24)	60 / (24)	60 / (24)
Frecuencia VPM / Hz	5,880 / (98)	5,400 / (90)	3,900 / (65)	3,900 / (65)	3,900 / (65)
Fuerza Centrifuga lb / KN	4,900 / (22)	6,700 / (30)	8,500 / (38)	11,000 / (49)	13,000 / (59)
Máximo espesor de compactación in / cm	8 / (20)	14 / (35)	20 / (50)	24 / (60)	28 / (70)
Velocidad de operación ft/min (m/min)	82 / (25)	72 / (22)	85 / (26)	98 / (30)	108 / (33)
Máximo grado de pendiente %	35	30	35	30	30

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Accesorios

Modelo	No Parte	Descripción	Modelo	No Parte	Descripción
SRP2240	75885	Llantas de transporte	SRP4960/5960	75300	Vulcolan Mat 18in (45cm)
SRP2240	75886	Vulcolan Mat 16in (40cm)	SRP4960/5960	75887	Vulcolan Mat 24in (60cm)
SRP3050	76346	Vulcolan Mat 20in (50cm)	SRP4960/5960	75083	Vulcolan Mat 30in (75cm)
SRP3050	76350	Vulcolan Mat 24in (60cm)			

Todas las herramientas y partes de Stanley Hydraulic Tools y sus equipos asociadas están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin aviso y sin obligación sobre los equipos previamente vendidos. Las especificaciones de operación, pesos y dimensiones aquí listadas están sujetas a cambio sin aviso previo. Donde las especificaciones sean críticas para su aplicación por favor consulte con su asesor.